



MUL-LOCK
DO BRASIL



Ficha Técnica de Produto

Série: *Gladiator*

Características: Estruturada com longarinas verticais internas.

Tampas maior e menor em chapa de aço galvanizado de 1,25 mm.

Portas simples, ou portas duplas com coluna central.

Abertura direcionada para dentro ou para fora do ambiente.

Sentido de abertura esquerda ou direita.

Perfil de borracha para vedação e redução de ruído.

Vedação inferior em silicone.

3 *bolts* fixos e 3 *hooks* em aço SAE 1020 para travamento no batente.

Mecanismo utiliza fechadura *Central* modelo 265, com 12 pontos de travamento.

Preenchimento interno com espuma de poliestireno expandido.

Dobradiças, *bolts* fixos e *hooks* resistentes à 96h Salt Spray.

Modelo 465 – sem blindagem.

Modelo 467 – blindagem em chapa de aço SAE 1020 – Nível II.

Modelo 468 – blindagem em chapa de aço AISI 304 – Nível III-A.

Batentes em chapa de aço galvanizado de 1,55 mm revestidos com galvite branco.

Aplicações: Residências, salas comerciais, escritórios etc.

Complementos:

✓ Fechadura adicional (opcional)	✓ Mola aérea (opcional)
✓ Visor telescópico (opcional)	✓ Roseta
✓ Alarme (opcional)	✓ Maçaneta
✓ Parada de porta (opcional)	✓ Protetor de cilindro

Materiais: Estrutura em chapas de aço galvanizado.

Acabamentos:

✓ Fechadura, dobradiças, <i>hooks</i> e <i>bolts</i> fixos em cromo brilhante	✓ Madeiras naturais
✓ Protetor do Cilindro / Roseta / Maçaneta / Puxador em níquel acetinado, cromo brilhante ou latão polido	✓ Preparado para pintura
✓ Perfis de acabamento e capa plástica para dobradiça nas cores branca ou marrom	✓ MDF Laminado
✓ Vareta bicromatizada	✓ Cru

Normas: 467 e 468 – Norma NIJ 0108.01.



Ficha Técnica de Produto

Portas



Dimensões em milímetros	A (altura padrão)	A (altura máxima)	A (altura mínima)	B (largura padrão)	B (largura máxima)	B (largura mínima)	C (espessura)
Batente	2085	2500	1900	120 e 150	300	110	53 a 66
Porta				700, 780, 800, 900, 1000 e 1080.	1500	600	