



MUL-T-LOCK
DO BRASIL



Ficha Técnica de Produto

Série: Sundoor

Características: Estruturada em madeira maciça e reforçada por uma malha de barras internas.

Emoldurada em chapas em perfil “U” de aço SAE 1020 galvanizado.

Preenchimento interno com espuma de polipropileno expandido.

Possui 2 *hooks* em aço SAE 1020 galvanizado.

Dobradiça com *bolt* incorporado ao seu corpo estrutural.

Dobradiças e *hooks* resistentes à 96h *Salt Spray*.

Mecanismo utiliza fechadura *Central* com 11 pontos de travamento.

Batentes em chapa de aço SAE 1020 galvanizado de 1,55 mm revestidos com galvite branco.

Abertura direcionada para dentro ou para fora do ambiente.

Portas simples, ou portas duplas com coluna central.

Sentido de abertura esquerda ou direita.

Modelo 463 – sem blindagem.

Aplicações: Residências, salas comerciais, escritórios etc.

Complementos:

✓ Protetor do cilindro (opcional)	✓ Maçaneta
✓ Visor telescópico (opcional)	✓ Roseta
✓ Mola aérea (opcional)	✓ Parada de porta
✓ Alarme (opcional)	

Materiais: Estrutura em madeira maciça e quadro em aço galvanizado.

Acabamentos:

✓ Fechadura, dobradiças e <i>hooks</i> em cromo brilhante	✓ Madeiras naturais
✓ Perfis de acabamento nas cores branca ou marrom	✓ Preparado para pintura
✓ Maçaneta / Protetor do Cilindro / Roseta em níquel acetinado, cromo brilhante ou latão polido	✓ MDF Laminado
	✓ Cru

Normas: -



MUL-LOCK
DO BRASIL



Ficha Técnica de Produto



Portas

Dimensões em milímetros	A (altura padrão)	B (largura padrão)	B (largura máxima)	B (largura mínima)
Batente	2085	120 e 150	300	110
Porta		700, 800 e 900	—	—